

## TEKNISK DATABLAD

### Wood Mastic E850 Gulvspartel

Wood Mastic E850 Gulvspartel er udviklet specifikt til fuldspartling af parketgulve. Det er en brugsklar spartelmasse af høj kvalitet med en tekstur, der er let at smøre ud over gulvet. Spartlen dækker knaster, revner, sømhuller, afbrækkede kanter etc., så det er muligt at restaurere et gammelt trægulv i stedet for at udskifte det. Arbejdsgangen med spartlingen foregår hurtigt pga. den velegnede konsistens, og tørretiden er kort.

Wood Mastic E850 er et produkt med mange fordele, bl.a.; 1) Brugsklar spartelmasse, 2) minimalt støv ved slibning, 3) kun nødvendigt med en påføring, 4) tager imod olie, lak, bejdse og maling, 5) let at fjerne fra hud og redskaber, 6) vandafvisende og 7) miljøvenligt

#### UDFORMNING

- \* Vandbaseret og vandfast spartelmasse – klar til brug
- \* Lavet af tørstoffer (>80%), vand ca. 20%.

#### FYSISK SPECIFIKATION

- \* Farve ..... 4 standard farver
- \* Farver efter forespørgsel..... Hvid, Fyr, Kirsebær, Røget eg, Mahogni
- \* PH værdi ..... 7 – 8.
- \* Vægtfylde..... ca. 1,68kg/l
- \* Arbejdstemperatur ..... mellem 5° and 30° C.

#### ANVENDELSE

- \* Benyttes til både indendørs og udendørs reparationer. Efterbehandling ikke nødvendig.
- \* Klar til brug. Egnet til reparationer af knaster, skrammer, små revner etc.
- \* Dæk gulvet med Wood Mastic E850 Gulvspartel og lad det tørre
- \* E850 behøves kun at påføres en enkelt gang, hvilket sparer arbejdstimer
- \* Når E850 spartlen er tør fjernes overflødig spartelmasse let med en pudsemaskine
- \* Pudsning af E850 generer minimalt støv, hvilket også sparer rengøringstimer
- \* Når gulvet er pudset, er det klart til efterbehandling
- \* Opbevares i lukket tube eller spand.
- \* Vask værktøj med vand

#### BEMÆRK

- \* Beskyttelsestøj eller udluftning er ikke nødvendigt ved brug af Wood Mastic E850 Gulvspartel
- \* Wood Mastic E850 Gulvspartel synker eller sprækker ikke under tørring.
- \* Meget modstandsdygtig mod fugt

#### EMBALLAGE

- \* 7kg spande.

#### OPBEVARING

- \* Opbevares koldt, men frostfrit.
- \* Kan opbevares op mod 1 år. Anbefalet rumtemperatur mellem 5° og 30°C.

## SIKKERHEDSDATABLAD

### Wood Mastic E850 Gulvspartel

I henhold til Direktiv 1999/45/EC, regulativerne (EC) Nos 1272/2008 og 1907/2006 (REACH) og CLP 1272/2008

Udstedt: November 2018

#### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

##### 1.1 Produktidentifikation

Produktnavn: Wood Mastic E850 Gulvspartel

##### 1.2 Relevant information om stoffet/materialet og anvendelse

Anvendelse: Til udfyldning af vindridser og små skrammer i træ – kan anvendes til udendørs træ.

##### 1.3 Oplysning om udsteder af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Wood Repair by Boegh Consult A/S  
Charles Lindberghs Vej 6  
DK-9430 Vadum, Danmark  
Tlf: +45 9827 1919  
Mail: [info@woodrepair.dk](mailto:info@woodrepair.dk)  
Kontaktperson: Susanne Bøgh

##### 1.4 Nødtelefon

24 timers nødtelefon: +45 82121212 Bispebjerg Hospital gift linjen

#### 2. FAREIDENTIFIKATION

##### 2.1 Klassificering af stoffet/materialet i henhold til EU forordning 1272/2008

Kan forårsage en allergisk reaktion (EUH208).

Produktet udviser ingen fysisk fare. Se henstillingerne vedrørende de øvrige produkter på stedet. Denne blanding udviser ikke en miljøfare. Ingen kendt eller forudsigtelig miljøskade under normale anvendelsesbetingelser

##### 2.2 Klassificering i henhold til CLP 1272/2008

I overensstemmelse med EC regulativ Nr. 1272/2008 og dets ændringer.

Yderligere mærkninger:

EUH208	Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Kan forårsage en allergisk reaktion.
EUH208	Indeholder blanding af: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1). Kan forårsage en allergisk reaktion.
P102	Holdes utilgængeligt for børn
P271	Bruges kun udendørs eller i ventileres/udluftet område
P501	Bortskaf indhold / beholder til en godkendt losseplads

##### 2.3 YDERLIGERE OPLYSNINGER/FARER:

Sikkerhed/farer: I tør udgave:

Risiko for ugiftig støv når reparation med Wood Mastic E800 Aqua+ pudses. Symptomer ved stor eksponering er ikke specifik ved produktet og er lignende pudsestøv ved andre ugiftige produkter.

Eksponering på hud: ingen skadelig påvirkning observeret. Nogle kan opleve en let tørhed af huden. Kan klistre til huden når spartelmassen er tør.

Klassifikation: Produktet indeholder ikke substanser klassificeret som 'Substances of Very High Concern' (SVHC)  $\geq$  0.1% published by the European Chemicals Agency (ECHA) under artikel 57 of REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>  
The mixture satisfies neither the PBT nor the vPvB criteria for mixtures in accordance with annexe XIII of the REACH regulations EC 1907/2006

MAL-kode: 00-3 (1993)

### 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

#### 3.1/2 Stoffer/Blanding

Kemisk navn: No substances fulfil the criteria set forth in annexe II section A of the REACH.regulation (EC) n° 1907/2006

Identification	(EC) 1272/2008	Note	%
CAS: 1317-65-3 EC: 215-279-6 Limestone		[1]	50 <= x% <100
CAS: 14807-96-6 EC: 238-877-9 Talc		[1]	2.5 <= x% < 10
INDEX: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9  1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE	GHS05, GHS07, GHS09 Dgr. Acute Tox. 4, H302 Skin Irrt. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1		0 <= x% <1

[1] Stof for hvilke maksimum eksponeringsgrænser for arbejdspladser er tilgængelig.

#### 3.3 Anden information

Den fulde ordlyd af H-sætningerne er vist i Punkt 16. Eksponeringsgrænser er vist i sektion 8.

Produktet indeholder ikke nogle SVHC ingredienser på REACH listen artikel 57, ej indeholder PBT eller vPvB ingredienser as per annexe XIII.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Ved uheld eller mistanke om uheld: Kontakt læge eller skadestue – medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Søg frisk luft hvis du føler ubehag. Opsøg læge såfremt ubehaget fortsætter.

Kontakt med hud: Vask huden med vand og mild sæbe.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigelige mængder vand. Søg øjenlæge ved fortsat irritation.

Indtagelse: Fremtving ikke opkast. Søg læge.

#### 4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Gentagen eller langvarig påvirkning af pudsestøvet kan give irritation af luftvejene.

Gentagen eller langvarig påvirkning kan fjerne hudens naturlige fedtlag og medføre kløe/eksem.

Stænk i øjet kan medføre irritation af øjet.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler: Alle midler kan anvendes, f.eks. vandtåge, skum, pulver og CO<sub>2</sub>. Undgå vandstråle, da det kan få branden til at sprede sig.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen

Særlige farer: Ved brand/meget høje temperaturer kan toksiske gasser kulmonooxid (CO) og kuldioxid (CO<sub>2</sub>) opstå. Ved nedkøling kan trykket stige i hermetisk lukket emballage eller beholder.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Beskyttelse: Anvend fuld beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn (SCBA).

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Beskyttelse personer: See section 8

**6.2 Miljøbeskyttelse**

Miljø: Sørg for at produktet holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Oprensning: Inddæm og opsaml spild på et fast underlag. Skyl rent med vand. Opbevar i passende beholder til bortskaffelse. Se punkt 13 for bortskaffelse.

**6.4 Reference til andre punkter**

Se sektion 8 og 13

**7. HÅNDBLING OG OPBEVARING****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Håndtering: Se punkt 8 for personlig beskyttelse. Kræver ingen særlige tekniske hjælpemidler ved normalt brug.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevaring: Opbevar ikke sammen med fødevarer. Kan opbevares 1 år ved normale lager forhold. For at fastholde produktets kvalitet og egenskaber opbevares det i lukket emballage i frostfrit rum; anbefalet temperatur mellem 5° og 40°C.

Anbefalet opbevaringsemballage: Plast eller rustfrit stål. Undgå jern.

**7.3 Særlige anvendelser**

Bruges kun som oplyst i dette tekniske datablad plus sektion 1 i dette sikkerhedsdatablad.

**8. KONTROLPARAMETRE****8.1 Kontrolparametre**

Grænseværdier:

ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):						
CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:	
14807-96-6	2 (E,R) mg/m <sup>3</sup>	-	-	A4	-	
FRANCE (INRS – ED984 :2012):						
CAS	VME-ppm:	VME-mg/m <sup>3</sup> :	VLE-ppm:	VLE-mg/m <sup>3</sup> :	Notes:	TMP No:
1317-65-3	-	10	-	-	-	-
UK / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007):						
CAS	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criteria:	
1317-65-3	4 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
14807-96-6	1 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	

DNEL/PNEC -

**8.2 Eksponeringskontrol**

Teknisk værn: Sørg for god ventilation.

**Generelt:** Såfremt der arbejdes med kodenummererede produkter jf. Lov om arbejdsmiljø direktiv nr. 302/1993, skal der tages forholdsregler i henhold hertil. Se MAL-kode nummeret i punkt 2 Fareidentifikation. Rygning, indtagelse af mad eller drikkevarer, samt opbevaring af tobaks-, mad- og/eller drikkevarer i arbejdsområdet er ikke tilladt. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad, drikke eller rygning og ved arbejdstids ophør. Let adgang til øjenskyllestation.

**Personligt værn:** Personligt værn vælges i henhold til gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af beskyttelsesudstyr.



**Indånding:** Kun ved pudsning – for at undgå gener skal passende maske bæres hver gang grænseværdierne for støv overskrides (type P2).

**Hænder:** Brug arbejdshandsker ved længevarende brug. Handskemateriale: Nitril (EN374).

**Øjne:** Benyt sikkerhedsbriller ved risiko for kontakt med øjne. EN 166

**Hud:** Almindeligt arbejdstøj.

**Hygiejne:** Vask tøj regelmæssigt.

**Miljø:** Sørg for at materialet ikke ender i afløb eller grundvand.

## 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Udseende</b> Blød masse ved 20°C	<b>Farver</b> Mange farver	<b>Lugt</b> Svag	<b>pH</b> 7	
<b>Flammepunkt</b> -	<b>Kogepunkt</b> 100°C	<b>Fordampningshastighed 50°C</b> Below 110kPa (1,1bar)	<b>Massefylde</b> >1	<b>Smeltepunkt</b> -
<b>Antændelse</b> -	<b>Selvantændelse</b> -	<b>Blødgøringspunkt</b> -	<b>Opløselighed i vand</b> Opløseligt	

### 9.2 Other information

MAL-kode: 00-3 (1993).

## 10. STABILITY AND REACTIVITY

**10.1 Reaktivitet** Der er ingen reaktivitet ved brug som anvist i det tekniske datablad og sikkerhedsdatablad.

**10.2 Kemisk stabilitet** Produktet er stabilt ved normal opbevaring og brug, som beskrevet i punkt 7.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Ingen kendte

**10.4 Forhold der skal undgås** Extreme temperaturer kan påvirke produktet.

**10.5 Materialer der skal undgås:** Undgå at opbevare produktet i beholdere af jern eller metal. Produktet reagerer med vand, undgå derfor kontakt med vand.

**10.6 Farlige nedbrydningsstoffer** Ingen ved normal brug. Udvikling af kulmonooxid (CO) og kuldioxid (CO<sub>2</sub>) ved > 1.300°C.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1 Information om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet: Limestone (CAS: 1317-65-3)

Oral vej:	LD50 = 6450 mg/kg Art: Rotte
Hud vej:	LD50 = 500 mg/kg Art: Kanin

Hudætsning/-irritation	Fortsat kontakt med produktet kan fjerne det naturlige lag af fedt og forårsage eksem / udslæt.
Alvorlig øjenskade/-irritation	Stænk i øjet kan forårsage irritation i øjnene- området.
Respiratorisk/hud sensibilisering	Vedvarende indånding af støv kan forårsage allergisk reaktion
Kimcellemutagenicitet	Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering	Ikke klassificeret
Gentagen STOT-eksponering	Ikke klassificeret
Aspirationsfare	Ikke klassificeret
Langvarige effekter	Ikke klassificeret

### 11.2. Blanding

Åndedræts- eller hudsensibilisering: Indeholder mindst et sensibiliserende stof. Kan forårsage en allergisk reaktion.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Toksicitet

Limestone (CAS 1317-65-3)

Fish toxicity: LC50 > 10000mg/l. Species: Oncorhynchus mykiss – Duration exposure: 96h.

Crustacean toxicity: EC50 >1000mg/l. Species: Daphnia magna – Duration exposure: 48h.

Algae toxicity: ECr50 >200mg/l. Species: Desmodesmus subspicatus – Duration exposure: 72h.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data, men produktet forventes ikke at nedbrydes hurtigt.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der forelægger ingen information

### 12.4 Mobilitet i jord

Der forelægger ingen information

### 12.5 Resultat af PBT og vPvB vurdering

Der forelægger ingen information

### 12.6 Andre negative virkninger

Undgå at materialet kommer i afløb eller grundvand.

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet er kategoriseret ufarligt affald.

Saml rester i affaldsbeholdere. Bortskaf i henhold til gældende lokal/national lovgivning.

Emballage (papkasser) bortskaffes med anden pap emballage.

Følg nationale og lokale direktiver og regler angående bortskaffelse.

## 14. TRANSPORT INFORMATION

Ikke-farligt produkt.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-number	-	-
14.2 UN proper shipping name	-	-
14.3 Transport hazard class(es)	-	-
14.4 Packing group	-	-
14.5 Environmental hazard		
MP	-	-
EMS	-	-
14.6 Special precautions for user	-	-

<b>14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol 73/78 and the BIC Code</b>	-	-
<b>Other information</b>	-	-

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 dateret 24. November 2011 vedr. Klassifikation, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 dateret 26. april 2001 om arbejde med kemiske stoffer og materialer (med senere ændringer).

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 559 dateret 4. juli 2002 om særlige krav til producenter, leverandører og importører af stoffer og materialer jf. arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 dateret 17. maj 2011 (med senere ændringer).

AT-Vejledning 1134-2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 dateret 27. September 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer (med senere ændringer).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 dateret 56. april 2005 om unges arbejde (med senere ændringer).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1309 dateret 18. december 2012 om affaldshåndtering.

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 dateret 4. januar 2010 om brandfarlige væsker.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 dateret 13. maj 1993 om forklaring af MAL-kode numre.

Bekendtgørelse nr. 48 dateret 13. januar 2010 om affaldshåndtering

EU direktiv 1272/2008 (CLP),


EU Direktiv 453/2010 (Opdatering CLP)

EU Direktiv 1907/2006 (REACH)

Yderligere information: MAL kode (1993) 00-1

### Standardised American system for the identification of hazards presented by the product in view of emergency procedures (NFPA 704):

NFPA 704, Mærkning: Sundhed=0, Antændelighed=1, Ustabilitet/Reaktivitet=1, Specifikke farer=Ingen.



### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke lavet kemikaliesikkerhedsvurdering for produktet.

## 16. ANDEN INFORMATION

### 16.1 Fulde ordlyd af H og R-sætninger i punkt 3:

H302	Skadelig hvis slugt
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan skabe en allergisk reaktion
H318	Forårsager seriøs øjenskade.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer

### Abbreviations:

ADR:	European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road.
IMDG:	International Maritime Dangerous Goods.
IATA:	International Air Transport Association.
ICAO:	International Civil Aviation Organisation.
RID:	Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK:	Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class)

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic  
vPvB: Very persistent, very bioaccumulable.  
SVHC: Substance of very high concern.

Anbefalet anvendelse: Reparationer af træ (se mere info i det tekniske datablad)

Personalet skal instrueres i korrekt brug af produktet. Personalet skal læse det tekniske datablad og dette sikkerhedsdatablad inden brug af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af:  
Susanne Bøgh

